

Glanz-Dispersion natura

Hoch strapazierfähige, glänzende Wohnraumfarbe

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Sehr ausgiebige, glänzende Acryl-Dispersion für den Innenbereich mit ausgezeichneter Reinigungsfreundlichkeit.
Besondere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▶ Schadstoff- und geruchsarm eingestellt: Salmiak-, formaldehyd- und lösemittelfrei▶ Hoch strapazierfähig und reinigungsfreundlich▶ Ergibt glänzende, unverseifbare Anstrichfilme mit hoher Elastizität▶ Sehr ausgiebig und verarbeitungsfreundlich, airlessfiltriert
Anwendungsgebiete	Für sämtliche Innenanstriche (Wohn- und Industriebereich), die sehr stark strapaziert und einer intensiven Verschmutzung unterworfen sind (Gänge, Treppenhäuser, Schul- und Hotelräume etc.). Untergründe: Zement- und Kalkputz, Sichtbeton, Mauersteine, Kunststoffabrieb, Eternit und tragfähige Altanstriche.
Lieferform	Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N, Bunttöne Glanzgrad: Glänzend Konsistenz: Pastös, airlessfiltriert Gebinde: Kunststoffeimer: 5 kg, 10 kg, 20 kg
Haltbarkeit/Lagerung	Bei gut verschlossenen Originalgebinden und sachgemässer Lagerung mindestens 1 Jahr. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt lagern.

Technische Daten

Trockenzeiten	Überarbeitbar nach 2 – 3 Stunden (Raumtemperatur 20°C) Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.
Verbrauch (pro Auftrag)	5 – 7 m ² pro kg Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	Streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbereitung	Sandende Untergründe mit geeignetem Tiefengrund vorstreichen. Fleckige, verrusste und verrauchte Decken/Wände mit Malbera-Isoliergrund oder AVIVA Isolier-Weiss (wasserverdünnbar) abisolieren.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein ▶ Frischer Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen ▶ Alte Kalk- und Silikatfarben gut abbürsten und tiefgrundieren ▶ Alte Leimfarben mit warmen Wasser abwaschen und tiefgrundieren (lösemittelhaltig) ▶ Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter entfernen ▶ Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern ▶ Ein glänzendes Auftrocknen des Tiefgrundes ist zu vermeiden ▶ Vinyltapeten, welche klebrigmachende Weichmacher enthalten können, sollten nicht mit Seidenglanz- oder Glanzdispersionen gestrichen werden ▶ Nicht unter +5°C verarbeiten. Bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden (z.B. feine Haarrisse) zu rechnen
Empfohlener Aufbau	Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe
Verdünnung	Wenn nötig mit Wasser - Zum Streichen und Rollen max. 2 – 5% - Zum Spritzen bis 10%
Abtön- und Mischbarkeit	- Malbera-Volltondispersionen - Pintasol-Universal mischpasten bis max. 5%
Anstrichentfernung	Malbera Oeko-Abbeizer Rapid plus (ckw-frei)
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht
RID/ADR-Klassifikation	Frei
Entsorgungscod	08 01 12
VOC-Gehalt	Lösemittelfrei
Persönliche Schutzmassnahmen	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen