

TECHNISCHE INFORMATION

MELLERUD ÖLFLECKEN-ENTFERNER

Entfernt selbsttätig und tiefenwirksam synthetisches und mineralisches Motoröl, Getriebe- und Schmieröl, Pflanzenöl, Heizöl, Dieseldieselkraftstoff und Silikonöl.

Einmal eingedrungenes Öl ist nur sehr schwer wieder aus dem Untergrund zu entfernen. Der MELLERUD Ölflecken-Entferner enthält eine spezielle Kombination von Lösemitteln, die in der Lage sind selbst tiefer sitzendes Öl aus z.B. Gesteinsschichten herauszuziehen. Adsorbionsmittel nehmen die gelösten Ölrückstände auf, so dass selbst hartnäckigste Ölflecken entfernt werden können.

EINSATZBEREICHE:

Geeignet für diverse Untergründe wie Pflaster- und Klinkersteine, Betonwerksteine, Keramik, Estrich, Asphalt und Natursteine wie Marmor, Granit etc. Beseitigt Ölflecke von z.B. Garagenböden, Terrassen, Einfahrten, Teppichen, Küchenarbeitsplatten und Werkbänken.

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

TECHNISCHE DATEN:

Zusammensetzung:	Viskose Mischung aus aliphatische Kohlenwasserstoffen und Tensiden
Dichte:	0,859 g/cm ³
Verbrauch:	Richtet sich nach Intensität und Art der Verschmutzung sowie nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Gebindegröße:	0,5 l Blechflasche mit kindergesichertem Verschluss

ANWENDUNG:

Bei trockener Witterung anwenden. Den MELLERUD Ölflecken-Entferner vor Gebrauch gut schütteln und auf die verschmutzten, trockenen Stellen gleichmäßig und satt auftragen und verteilen. Nicht zu sparsam anwenden. Produkt einwirken lassen, bis es -vollständig ausgetrocknet ist (mindestens 4 Stunden). Anschließend Produktreste abbürsten und mit Schrubber, Wurzelbürste und viel klarem Wasser nacharbeiten. Bei älteren oder sehr hartnäckigen Ölflecken die Anwendung gegebenenfalls wiederholen.

Seite 2 zur Technischen Information MELLERUD ÖLFLECKEN-ENTFERNER

Bitte beachten: Gut schütteln. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 25°C anwenden. Vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Bei Anwendung in geschlossenen Räumen für gute Durchlüftung sorgen.

Haftungsausschluss

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.