

MalberaSIL Innenfarbe

Hochwertige, stumpfmatte und streiflichtunempfindliche Wohnraumfarbe auf Silikonharzbasis

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Stumpfmatte, strapazierfähige und diffusionsoffene Wohnraumfarbe auf Silikonharzbasis mit neuer Technologie. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften mit hoher Deckkraft, langer Offenzeit und Streiflichtunempfindlichkeit.
Besondere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▶ Formuliert nach wohnlufthygienischen Kriterien: Salmiak-, formaldehyd-, lösemittel- und restmonomerfrei▶ Hervorragende Atmungsaktivität und Dampfdurchlässigkeit durch Silikon-Emulsion▶ Ausgezeichnete Deckkraft; verseifungs- und vergilbungsresistent▶ Sehr gute Nassscheuerfestigkeit, hoch strapazierfähig▶ Matter Oberflächenfinish▶ Leicht und ansatzlos verarbeitbar, streiflichtunempfindlich, airlessfiltriert
Anwendungsgebiete	Für hochwertige, strapazierfähige und hoch dampfdurchlässige Innenanstriche (Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich) ohne Geruchs- und Schadstoffemissionen. Untergründe: Weiss- und Zementputz, Kalkabrieb, Beton, Gips, Kunststoffputz und tragfähige Altanstriche auf Basis Kalk-, Mineral- oder Dispersionsfarben.
Lieferform	Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N, Bunttöne Glanzgrad: Stumpfmatt Konsistenz: Pastös, airlessfiltriert Gebinde: Kunststoffeimer: 5 kg, 10 kg, 22 kg
Haltbarkeit/Lagerung	Bei gut verschlossenen Originalgebinden und sachgemässer Lagerung mindestens 1 Jahr. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt lagern.

Technische Daten

Trockenzeiten	Überarbeitbar nach 2 – 3 Stunden (Raumtemperatur 20°C) Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.
Verbrauch (pro Auftrag)	4 – 6 m ² pro kg Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	Streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbereitung	Sandende Untergründe mit geeignetem Tiefengrund vorstreichen. Fleckige, verrusste und verrauchte Decken/Wände mit Malbera-Isoliergrund oder AVIVA Isolier-Weiss (wasserverdünnbar) abisolieren.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein ▶ Frischer Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen ▶ Gips mit Tiefengrund 40905 (wasserverdünnbar) vorstreichen ▶ Alte Leim-, Kalk- und Mineralfarben gut abbürsten oder abwaschen und mit Malbera-Tiefengrund, Haftgrund (weiss) oder Tiefengrund 40905 (wasserverdünnbar) einlassen ▶ Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter entfernen ▶ Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern ▶ Ein glänzendes Auftrocknen des Tiefengrundes ist zu vermeiden ▶ Nicht unter +5°C verarbeiten. Bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden (z.B. feine Haarrisse) zu rechnen
Empfohlener Aufbau	Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe
Verdünnung	Wenn nötig mit Wasser - Zum Streichen und Rollen max. 2 – 5% - Zum Spritzen bis 10% - Deckanstrich unverdünnt
Abtön- und Mischbarkeit	- Silikonharz-Volltonfarben - Pintasol-Universalmischpasten bis max. 5%
Anstrichentfernung	Malbera Oeko-Abbeizer Rapid plus (ckw-frei)
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht
RID/ADR-Klassifikation	Frei
Entsorgungscod	08 01 12
VOC-Gehalt	Lösemittelfrei
Persönliche Schutzmassnahmen	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen