


ADLER Protector Plus

96345



Produktbeschreibung

Farblose Nano-Imprägnierlasur für Industrie und Gewerbe für Holz im Außenbereich mit sehr guter Hydrophobierung. Mit ausgezeichnetem Penetrationsvermögen und speziellen, hochwirksamen UV-Absorbern.

Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt.

Anwendungsgebiete

Für nicht maßhaltige Holzbauteile aus Nadelholz im Außenbereich.

Die Vergrauung wird deutlich verzögert jedoch auf Dauer nicht verhindert.

Auftragsart

Tauchen, Streichen, Sprühen (Sprühen mit Gartenspritze und Sicherheitsausrüstung).

Neuanstrich

2 x ADLER Protector Plus 96345

Falls ein zusätzlicher Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall gefordert wird, rohes Holz vorher mit Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff (vgl. Merkblatt) streichen.

Pflegeanstrich

Bei nachlassender Hydrophobierwirkung

1 x mit ADLER Protector Plus 96345 auffrischen.

Renovierungsanstrich

Abgewitterte Flächen bis aufs rohe Holz abschleifen und 2 x mit ADLER Protector Plus 96345 behandeln

Verdünnung

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Ca. 12 Stunden.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit ADLER Adlerol 80301 reinigen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

8 – 10 m²/l

Haltbarkeit

Mindestens 3 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

Gebindegrößen

5 l, 25 l

Farbton

Farblos

01-10 (ersetzt 08-06)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung! Mit ADLER Protector Plus 96345 getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen. Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.