


Pullex Objekt-Lasur

50791 ff



Produktbeschreibung

Lösemittelhaltige, aromatenfreie Dünnschichtlasur für DIY und Gewerbe für Holz im Außenbereich. Gute Wetterbeständigkeit und Lichtechtheit. Blättert bei Bewitterung nicht ab. Die Beschichtung ist gegen Bläue- und Schimmelpilzbefall geschützt. Für Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall mit Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff grundieren.

Anwendungsgebiete

Nichtmaßhaltige Holzbauteile im Außenbereich wie Holzhäuser, Vordächer, Holzverkleidungen, Zäune etc.

Auftragsart

Streichen, **nicht Spritzen!**

Untergrundvorbereitung

Neues Holz muss sauber und trocken sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 15 % liegen. Bei altem Holz lose Anstrichteile und Holzfasern mit einer Messingdrahtbürste entfernen.

Grundierung

Mit Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff, wenn vorbeugender Schutz vor Pilz- und Insektenbefall gefordert wird (vgl. Merkblatt).
Trockenzeit ca. 12 Stunden.

Deckanstrich

2 x mit Pullex Objekt-Lasur farbig 50791 ff unverdünnt streichen.
Zwischentrockenzeit ca. 12 Stunden

Verdünnung

Lieferform ist streichfertig eingestellt.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Mindestens + 5 °C

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit ADLER Adlerol 80301 reinigen.

Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Ca. 10 m²/l

Gebindegrößen

2,5 l, 20l

Haltbarkeit

Mindestens 5 Jahre in originalverschlossenen Gebinden.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere Gebinde umzufüllen, um ein Gelieren/Hautbildung zu vermeiden.

Farbtöne

Eiche	50792
Lärche	50794
Nuss	50795
Palisander	50796
Kastanie	50797
Sipo	50798
Farblos	50790 (nur zum Aufhellen)

Sicherheitstechnische Angaben

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getränkt worden sind, besteht die Gefahr der Selbstentzündung. Mit Pullex-Objekt-Lasur 50791 ff getränkte Lappen ausgebreitet trocknen lassen. Aufbewahrung in geschlossenen Metallbehältern bzw. unter Wasser notwendig.