

## Seidenglanz-Dispersion natura

Lösemittelfreie, seidengänzende Wohnraumfarbe

### Allgemeine Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	Geruchsarme, seidengänzende Acryl-Dispersion für stark beanspruchte Flächen im Innenbereich.
<b>Besondere Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Schadstoff- und geruchsarm eingestellt: Salmiak-, formaldehyd- und lösemittelfrei</li><li>▶ Besonders strapazierfähig und reinigungsfreundlich</li><li>▶ Ausgezeichnete Dauerelastizität, gut dampfdiffusionsfähig</li><li>▶ Sehr ausgiebig und verarbeitungsfreundlich, airlessfiltriert</li></ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	Für sämtliche Innenanstriche (Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, Schulen, Spitälern usw.), wo höchste Strapazierfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit verlangt werden. Untergründe: Weiss- und Zementputz, Kalkabrieb, Beton, Gips, Kunststoffputz und tragfähige Altanstriche mit Dispersionen oder Mattfarben.
<b>Lieferform</b>	Farbton: Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N, Bunttöne Glanzgrad: Seidenmatt Konsistenz: Pastös, airlessfiltriert Gebinde: Kunststoffeimer: 5 kg, 10 kg, 22 kg
<b>Haltbarkeit/Lagerung</b>	Bei gut verschlossenen Originalgebinden und sachgemässer Lagerung mindestens 1 Jahr. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt lagern.

### Technische Daten

<b>Trockenzeiten</b>	Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden (Raumtemperatur 20°C) Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.
<b>Verbrauch (pro Auftrag)</b>	5 – 7 m <sup>2</sup> pro kg Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

### Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	Streichen, rollen, spritzen (auch airless)
<b>Vorbereitung</b>	<b>Sandende Untergründe</b> mit geeignetem Tiefengrund vorstreichen. <b>Fleckige, verrusste und verrauchte Decken/Wände</b> mit Malbera-Isoliergrund oder AVIVA Isolier-Weiss (wasserverdünnbar) abisolieren.

**Verarbeitungs- und Anwendungshinweise**

<b>Verarbeitungshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein</li> <li>▶ Frischer Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen</li> <li>▶ Gips mit Tiefengrund 40905 (wasserverdünnbar) vorstreichen</li> <li>▶ Alte Leim-, Kalk- und Mineralfarben gut abbürsten oder abwaschen und mit Malbera-Tiefengrund, Haftgrund (weiss) oder Tiefengrund 40905 (wasserverdünnbar) einlassen</li> <li>▶ Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter entfernen</li> <li>▶ Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern</li> <li>▶ Ein glänzendes Auftrocknen des Tiefengrundes ist zu vermeiden</li> <li>▶ Vinyltapeten, welche klebrigmachende Weichmacher enthalten könnten, sollten nicht mit Seidenglanz- oder Glanzdispersionen gestrichen werden</li> <li>▶ Nicht unter +5°C verarbeiten. Bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden (z.B. feine Haarrisse) zu rechnen</li> </ul>
<b>Empfohlener Aufbau</b>	Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe
<b>Verdünnung</b>	Wenn nötig mit Wasser - Zum Streichen und Rollen max. 2 – 5% - Zum Spritzen bis 10% - Deckanstrich unverdünnt
<b>Abtön- und Mischbarkeit</b>	- Malbera-Volltondispersionen - Pintasol-Universalmischpasten bis max. 5%
<b>Anstrichentfernung</b>	Malbera Oeko-Abbeizer Rapid plus (ckw-frei)
<b>Gerätereinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

**Sicherheitsdaten**

<b>Gefahrensymbol</b>	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	Frei
<b>Entsorgungscod</b>	08 01 12
<b>VOC-Gehalt</b>	Lösemittelfrei
<b>Persönliche Schutzmassnahmen</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen