

Spezial-Deckfarbe natura

Hoch deckende, preiswerte Wohnraumfarbe

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Gut waschfeste, lösemittelfreie Wohnraumfarbe mit sehr guter Deckkraft und hoher Atmungsaktivität, feuchtigkeitsregulierend.
Besondere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">▶ Schadstoff- und geruchsarm eingestellt: Salmiak-, formaldehyd- und lösemittelfrei▶ Sehr gutes Deckvermögen (die optimale Deckkraft wird erst nach dem Auftrocknen erreicht)▶ Ausgezeichnete Dampfdurchlässigkeit und Atmungsaktivität▶ Keine Geruchsbelästigung während der Verarbeitung und Trocknung▶ Leicht und ansatzlos verarbeitbar, airlessfiltriert
Anwendungsgebiete	Für gut deckende Innenanstriche im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, wo keine spezielle hohe Nassscheuerfestigkeit und Strapazierfähigkeit verlangt werden. Untergründe: Sichtbeton, Weiss-, Zement- und Kalkputz, Mauerwerk, Gips, Eternit, Kunststoffabrieb, Tapeten, Altanstriche etc.
Lieferform	Farbton: Reinweiss (ca. RAL 9010) Glanzgrad: Tuchmatt Konsistenz: Pastös, airlessfiltriert Gebinde: Kunststoffeimer: 5 kg, 10 kg, 22 kg
Haltbarkeit/Lagerung	Bei gut verschlossenen Originalgebinden und sachgemässer Lagerung mindestens 1 Jahr. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt lagern.

Technische Daten

Trockenzeiten	Überarbeitbar nach 2 – 3 Stunden (Raumtemperatur 20°C) Die genannten Zahlen sind richtungsweisend. Die Trocknung ist abhängig von Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.
Verbrauch (pro Auftrag)	4 – 6 m ² pro kg Die Form, die Beschaffenheit des Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	Alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Dampfdurchlässigkeit	Extrem hoch

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	Streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	Sandende Untergründe mit geeignetem Tiefengrund vorstreichen. Fleckige, verrusste und verrauchte Decken/Wände mit Malbera-Isoliergrund oder AVIVA Isolier-Weiss (wasserverdünnbar) vorstreichen.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein ▶ Frischer Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen ▶ Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter entfernen ▶ Gips und Weissputz tiefgrundieren, alte Kalk- und Silikatfarben gut abbürsten und tiefgrundieren ▶ Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern ▶ Ein glänzendes Auftrocknen des Tiefgrundes ist zu vermeiden ▶ Nicht unter +5°C verarbeiten. Bei tieferen Temperaturen ist mit Verfilmungsschäden (z.B. feine Haarrisse) zu rechnen
Empfohlener Aufbau	Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe
Verdünnung	Wenn nötig mit Wasser - Zum Streichen und Rollen bis max. 5% - Zum Spritzen bis ca. 10%
Abtön- und Mischbarkeit	- Malbera-Volltondispersionen - Pintasol-Universal mischpasten bis max. 5%
Anstrichentfernung	Malbera Oeko-Abbeizer Rapid plus (ckw-frei)
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdünner

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht
RID/ADR-Klassifikation	Frei
Entsorgungscod	08 01 12
VOC-Gehalt	Lösemittelfrei